



3305 Breckinridge Blvd. Suite 122
Duluth, GA 30045
1-800-426-6256 770-243-2617

Flat Box Handle Operation and Maintenance Guide

“How Professionals Finish The Job”



Operation

The flat box is controlled by specially designed handles, ranging from 34” to 72” (1-2m), allowing heights of up to 12’ (4m) to be finished from the floor.

The handle is attached to the flat box by sliding the box onto the handle and tightening the wing nuts securely.

There are only two adjustments on the flat box handle. First is the set screw in the pivot arm, which may be screwed in or out to adjust the width of the brake locking handle. Next is the aluminum ball on the handle which may be moved up or down the handle to ease operation of the flat box.

Maintenance

Clean thoroughly, after every use, with a brush and water (or a water hose) to remove all joint compound from the tool. Then, after the tool is clean, lightly oil with Ames® Bazooka® Oil or any light machine oil.



3305 Breckinridge Blvd. Suite 122
Duluth, GA 30045
1-800-426-6256 770-243-2617

Mango para Caja de Terminado

Guía De Uso y Mantenimiento

“Como el Profesional Termina el Trabajo”



Funcionamiento

La caja de terminado es controlada por mangos especialmente diseñados, que varían desde 34 a 72 pulgadas (850mm a 1800mm), permitiendo alcanzar desde el piso una altura de hasta 12 pies (4m).

El mango se une a la caja de terminado deslizando el mango dentro de los tornillos de la caja, apretando bien las tuercas de mariposa.

Solo hay dos ajustes en el mango para la caja de terminado. El primero es el que está atornillado al brazo de pivote, el cual puede enroscarse o desenroscarse para ajustar el ancho del cierre de del mango. El otro es la bola de aluminio que se halla

en el mango y que puede moverla hacia arriba o hacia abajo, para facilitar la operación con la caja plano.

Mantenimiento

Limpie la herramienta a fondo con cepillo y agua o una manguera para eliminar todos resíduo de mezcla. Una vez limpia la herramienta, engrásela ligeramente con aceite Ames® Bazooka® Oil o con cualquier lubricante de máquina ligero.